

1. Termékleírás

Az Everlux ragasztó egy szintetikus gumi alapú ragasztó, mely könnyen kinyomható, könnyű és tiszta rögzítést biztosít, valamint gyorsan szárad. Magas tapadással és nedvességállósággal rendelkezik valamint egyenetlen felületeken való rögzítésre is alkalmas. Ez a ragasztó az Everlux jelek szög és csavarmentes rögzítéséhez lett ki fejlesztve. A tesztek szerint a legtöbb felületen melyekre Everlux jelet szerelhetnek, ez a ragasztó biztosítja a legjobb tapadást

2. Műszaki jellemzők

• Szín:	krém.
• Viskozitás:	Könnyen kinyomható paszta
• Sűrűség:	$1.30 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
• Kötési idő:	Azonnal illetve 10 percen belül.
• Száradási idő:	Teljes száradás 24 óra után.
• Minimális felhasználási hőmérséklet:	+10° C
• Hőmérséklet állóság:	-20 °C-tól 75 °C-ig.
• Tisztítás:	Alkohollal könnyen eltávolítható.

3. Alkalmazás

- A ragasztó 10 °C és 35 °C között használható.
- A jel és a felületet melyre ragasztani kíván, legyen por-, olaj- és zsírmentes.
- Az Everlux ragasztót, kézi vagy pneumatikus kinyomó pisztollyal hordja fel.
- A jel hátsó oldalára, annak szélétől 1 cm távolságra körben vigyen fel egy 5 mm széles csíkot. Illessze össze a két felületet és nyomással lapítsa szét a ragasztó csíkot.
- A felragasztott jel 5 percen belül átpozícionálható.
- Az Everlux ragasztó legfeljebb 5 mm-es felületi egyenetlenség kiegyenlítésére alkalmas.

4. Csomagolás és kiadósság

A tubus tartalma 300 ml.

A tubusból megközelítőleg 15 méter hosszú 5 mm átmérőjű csíkot lehet kinyomni, mely:

- 25 kisméretű jel (15x20 cm),
 - 15 közepes méretű jel (20x30 cm),
 - 10 nagy méretű jel (40x60 cm),
- rögzítéséhez elegendő.

5. Tárolási idő és körülmények

A ragasztót eredeti zárt csomagolásban záraz helyen 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
A fenti körülmények között a ragasztó, 12 hónapig tárolható.

6. Higiénia és munkaegészségügy

Tűzveszélyes, az élőszervezetekre mérgező. További információkat a biztonsági adatlapban talál.